CE

**Värmlandsschakt ek. Fören.**
**Säterivägen 3**
**653 41 KARLSTAD**

**14**
**Örberg**

**EN 13242:2002+A1:2007**

**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande enligt system 4**

| **Prestandadeklaration nr: 7121-4051-1** | |
|---|---|
| **Sortering** | 0/16 |
| **Kornform hos grov ballast** | NPD |
| **Kornstorleksfördelning** | $G_A^{85}$<br>$GT_A^{20}$ |
| **Korndensitet** (torrt) | NPD |
| **Renhet:**<br>Finmaterialhalt<br>Finmaterialkvalitet | <br>$f_7$<br>NPD |
| **Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast** | $C_{90/3}$ |
| **Motstånd mot fragmentering hos grov ballast** | $LA_{40}$ |
| **Volymstabilitet** | NPA |
| **Sammansättning/halt:**<br>Klassificering av grov ballast<br>Vattenlösliga sulfater<br>Syralösliga sulfater<br>Total svavelhalt<br>Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material | <br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD |
| **Motstånd mot nötning** | $M_{DE}15$ |
| **Utsläpp av tungmetaller genom lakning** | NPD |
| **Frostbeständighet** | NPD |

**Deklarerad kornstorleksfördelning** enligt TRVKB 10

| **Sikt (mm)** | **0,063** | **0,5** | **1** | **2** | **4** | **8** | **16** | **22,4** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Passerande %** | 6,8 | 23 | 28 | 37 | 50 | 71 | 97 | 100 |
| **Gräns övre** | 15 | 30 | 33 | 42 | 57 | 77 | 99 | |
| **Gräns undre** | 8 | 15 | 22 | 30 | 43 | 63 | 85 | 100 |