CE

Värmlandsschakt ek. fören.
Säterivägen 3
653 41 Karlstad
15

EN 13242:2002+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande enligt system 4
Täkt: Västra Dejeberget

Prestandadeklaration nr: 7140-4051-2	
Sortering	0/16
Kornform hos grov ballast	NPD
Kornstorleksfördelning	G_A^{85} GT_A^{25}
Korndensitet (torrt)	NPD
Renhet: Finmaterialhalt Finmaterialkvalitet Sandekvivalent	 F_7 >35
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA_{35}
Volymstabilitet	NPA
Sammansättning/halt: Klassificering av grov ballast Vattenlösliga sulfater Syralösliga sulfater Total svavelhalt Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	 NPD NPD NPD NPD NPD
Motstånd mot nötning	$M_{DE}20$
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD
Frostbeständighet	NPD
Radon	Se dokument Radon

Deklarerad kornstorleksfördelning enligt SS-EN 13285

Sikt (mm)	**0,063**	**0,5**	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**22,4**
Passerande %	6,6	25	32	37	46	66	99	100
Gräns övre	15	30	33	42	57	77	99	
Gräns undre	8	15	22	30	43	63	85	100

Uppdaterad 2025-05-08