CE
2296

Värmlandsschakt ek. fören.
Säterivägen 3
653 41 Karlstad
14
2296-CPR-2998

EN 13242:2002+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande enligt system 2+
Ballasttäkt: Gårdsberga

Prestandadeklaration nr:7114-4052-4

Sortering	0/31,5
Kornform hos grov ballast	NPD
Kornstorleksfördelning	G_A85 GT_A20
Korndensitet (torrt)	NPD
Renhet: Finmaterialhalt Finmaterialkvalitet, Sandekvivalent	 f 5 >35
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	$C_{90/3}$
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA_{35}
Volymstabilitet	NPA
Sammansättning/halt: Klassificering av grov ballast Vattenlösliga sulfater Syralösliga sulfater Total svavelhalt Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	 NPD NPD NPD NPD NPD
Motstånd mot nötning	$M_{DE}15$
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD
Frostbeständighet	NPD
Radon	Se dokument Radon
Petrografisk analys	Se Petrografisk analys

Deklarerad kornstorleksfördelning enligt EN 13285

Sikt (mm)	**0,063**	**0,5**	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**31,5**	**45**
Passerande %	3,8	11	14	19	27	42	67	98	100
Gräns övre	7	15	21	28	38	51	70	100	100
Gräns undre	2	5	11	17	26	39	58	85	

Upprättad 2025-05-08