

VÄRMLANDS SCHAKT

Prestandadeklaration

Nr: 7123-4065-1

| | | |
|---|--|---|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | 7123-4065 | |
| 2. Beteckning som möjliggör identifiering: | Se följesedel | |
| 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen: | Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande. | |
| 4. Tillverkarens namn och kontaktadress: | Munkfors Åkeri AB Munkerudsvägen 41 684 32 Munkfors Anläggning: Ransberg | |
| 5. Ej relevant, se punkt 4. | | |
| 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: | 2+ | |
| 7. Anmält organ: <i>Vattenfall Research & Development AB</i> har utfärdat certifikat 1274-CPR- 949 på grundval av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen vid anläggningen ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen vid anläggningen | | |
| 8. Ej relevant, se punkt 7. | | |
| 9. Angiven prestanda: | | |
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
| Sortering | 0/45 | EN 13242:2002 +A1:2007 |
| Kornform hos grov ballast | NPD | |
| Kornstorleksfördelning | G _A ⁸⁵ G _{T, A} ²⁰ | |
| Korndensitet (torrt) | NPD | |
| Renhet: Finmaterialhalt Finmaterialkvalitet, Sandekvivalent | f5 >35 | |
| Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast | C _{90/3} | |
| Motstånd mot fragmentering hos grov ballast | LA ₄₅ | |
| Volymstabilitet | NPA | |
| Sammansättning/halt: Klassificering av grov ballast Vattenlösliga sulfater Syralösliga sulfater Total svavelhalt Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material | NPD NPD NPD NPD NPD NPD | |
| Motstånd mot nötning | M _{DE} 15 | |
| Utsläpp av tungmetaller genom lakning | NPD | |
| Frostbeständighet | NPD | |
| Petrografisk analys | Se petrografisk analys | |
| 10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. | | |
| Undertecknat för tillverkaren av : Torbjörn Källman Ansvarig Driftledare | | |
| Plats och datum för utfärdande | Namnteckning | |

