CE

**Värmlandsschakt ek. Fören.**
**Säterivägen 3**
**653 41 KARLSTAD**
**23**
**Musjöheden**

**EN 13242:2002+A1:2007**

**Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande enligt system 4**

| **Prestandadeklaration nr: 7119-4072-1** | |
|---|---|
| **Sortering** | 0/63 |
| **Kornform hos grov ballast** | NPD |
| **Kornstorleksfördelning** | $G_{A85}$<br>$GT_{A20}$ |
| **Korndensitet** (torrt) | NPD |
| **Renhet:**<br>Finmaterialhalt | $f_5$ |
| **Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast** | $C_{90/3}$ |
| **Motstånd mot fragmentering hos grov ballast** | $LA_{30}$ |
| **Volymstabilitet** | NPA |
| **Sammansättning/halt:**<br>Klassificering av grov ballast<br>Vattenlösliga sulfater<br>Syralösliga sulfater<br>Total svavelhalt<br>Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material | <br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD |
| **Motstånd mot nötning** | $M_{DE}15$ |
| **Utsläpp av tungmetaller genom lakning** | NPD |
| **Frostbeständighet** | NPD |
| **Petrografisk analys** | Se Petrografisk analys |
| **Radon** | Se dokument Radon |

**Uppdaterad. 2025-05-19**

**Deklarerad kornstorleksfördelning** enligt TRVKB 10

| **Sikt (mm)** | **0,063** | **0,25** | **1** | **4** | **16** | **31,5** | **45** | **63** | **90** | **125** | **180** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Passerande %** | 3,6 | 6 | 12 | 24 | 49 | 73 | 93 | 99 | 100 | | |
| **Gräns övre** | 7 | 14 | 22 | 40 | 64 | 90 | 98 | | | | |
| **Gräns undre** | | | | 2 | 14 | 28 | 35 | 43 | 80 | 90 | 100 |